

PRODUKTER

Våre produkter i messing leveres i kvalitet H59 på grunn av materialets høye styrke og hardhet, som gjør metallet ideelt for bruk på gulv der det er mye tråkk.

Messing har en gyldenbrun farge og er en legering av kobber og sink, som er sterk og formbar.

Produktene leveres som ribber eller knotter. Det kan velges mellom mønster i striper eller diamantmønster.



Vi tilbyr tre hovedprodukter for lavtsittende taktile ledesystemer i messing:

Taktil indikator – 280*32*3,7 mm ribbe 

Taktil indikator – 130*32*3,7 mm ribbe 

Taktil indikator – 32*3,7 mm knott 

Taktile ribber benyttes i hovedsak i ledelinjer, oppmerksomhetsfelt, vendefelt og stoppefelt. Taktile knotter benyttes primært i farefelt på toppen av trapp.

RENGJØRING/VEDLIKEHOLD

Smart Tactiles produkter i messing vaskes slik som omgivelsene ellers. De tåler bruk av filler, mopp og maskinelt utstyr. Materialene trenger ingen vedlikehold bortsett fra vask.

Smart Tactiles produkter oppfyller alle krav i henhold til reglene for Universal Utforming som beskrevet i NS11005:2011, NS11001:2018 og i Byggeteknisk forskrift TEK17.



Smart Tactiles AS

Grenseveien 99, 0663 Oslo

info@smarttactiles.com | (+47) 22 34 33 34

smarttactiles.com

RESIRKULERING

Messing blir ikke forbrukt, men kan resirkuleres igjen og igjen uten at det går ut over kvalitet eller styrke. Sett i et livsløpsperspektiv er messing et meget bestandig og miljøvennlig materiale. Det har lang levetid og er enkelt å vedlikeholde, demontere og resirkulere. Av denne grunn er messing et bærekraftig materiale.

MONTERING

Produkter med plugg krever at det bores hull i underlaget der de skal monteres. Vi har egne maler for dette, se nettbutikken.

OBS! Sjekk at det ikke er montert varmekabler eller andre kabler der produktene skal monteres. De bør i så fall ligge på en dybde > 4 cm. Pluggene er i lengde 20 mm.

