

PRODUKTER

Våre produkter i stål med plugg benyttes hovedsakelig utendørs. Kan også benyttes innendørs, men her anbefales indikatorer med lim.

Produktene leveres i kvalitet SS316, som innehar den høyeste grad av motstandsdyktighet mot korrosjon. Det kan velges mellom mønster i striper eller diamantmønster.



Vi tilbyr tre hovedprodukter for lavtsittende taktile ledesystemer i stål:

- Taktil indikator** – 280*32*3,7 mm ribbe 
- Taktil indikator** – 130*32*3,7 mm ribbe 
- Taktil indikator** – 32*3,7 mm knott 

Taktile ribber benyttes i hovedsak i ledelinjer, oppmerksomhetsfelt, vendefelt og stoppefelt. Taktile knotter benyttes primært i farefelt på toppen av trapp.

RENGJØRING/VEDLIKEHOLD

Smart Tactiles produkter i stål vaskes slik som omgivelsene ellers. De tåler bruk av filler, mopp og maskinelt utstyr. Materialene trenger ingen vedlikehold bortsett fra vask.

Smart Tactiles produkter oppfyller alle krav i henhold til reglene for Universal Utforming som beskrevet i NS11005:2011, NS11001:2018 og i Byggeteknisk forskrift TEK17.



RESIRKULERING

Blant de vanligste byggematerialene er stål det eneste materiale som i dag gjenvinnes 100% og med minst like god kvalitet. Sett i et livsløpsperspektiv er stål et meget bestandig og miljøvennlig materiale. Det har lang levetid og er enkelt å vedlikeholde, demontere og resirkulere.

Stål blir ikke forbrukt. Det kan brukes igjen og igjen uten tap av kvalitet eller styrke. I motsetning til fleste materialer kan stål "opsirkulere" som betyr at dets kvalitet og styrke kan forbedres gjennom resirkulering. Av denne grunn er stål et bærekraftig materiale.

MONTERING

Produkter med plugg krever at det bores hull i underlaget der de skal monteres.

Vi har egne maler for dette, se nettbutikken.

OBS! Sjekk at det ikke er montert varmekabler eller andre kabler der produktene skal monteres. De bør i så fall ligge på en dybde > 4 cm. Pluggene er i lengde 20 mm.



Smart Tactiles AS

Grenseveien 99, 0663 Oslo

info@smarttactiles.com | (+47) 22 34 33 34

smarttactiles.com